

# Fiche technique

# Bras à compas

# Slimdrive EMD



Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour une profondeur d'embrasure de 0 à 400 mm

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un et deux vantaux
- Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Portes coupe-feu homologuées jusqu'à une profondeur d'embrasure de 250 mm



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur argent ou selon RAL
- Possibilité de réglage de la profondeur d'embrasure en continu

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial Bras à compas Slimdrive EMD

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas Slimdrive EMD	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 200 à 300 mm	144389	EV1
Bras à compas Slimdrive EMD	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 0 à 100 mm	144383	selon RAL
Bras à compas Slimdrive EMD	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 0 à 100 mm	144381	EV1
Bras à compas Slimdrive EMD *	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 200 à 300 mm	144391	selon RAL
Bras à compas Slimdrive EMD *	Pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 100 à 200 mm	144387	selon RAL
Bras à compas Slimdrive EMD	Pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 100 à 200 mm	144385	EV1
Bras à compas Slimdrive EMD	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 300 à 400 mm	144395	selon RAL
Bras à compas Slimdrive EMD	pour Slimdrive EMD / EMD-F, profondeur d'embrasure de 300 à 400 mm	144393	EV1