

Fiche technique

Compas d'entrebâillement et de nettoyage (FPS)



Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des vantaux à soufflet

CHAMPS D'APPLICATION

- Utilisation pour OL 90 N, OL 95 et OL 320
- Fenêtre rectangulaire basculante à montage vertical

Compas d'entrebâillement et de nettoyage (FPS)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Limite le mouvement de basculement du vantail après fixation du compas de l'ouvre-porte (position de retenue)
- Grande sécurité grâce aux nombreuses positions de retenue
- Pièces du vantail et du dormant séparables pour optimiser le transport et le montage
- Deux compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage sont nécessaires par vantail de fenêtre
- Disponible en trois dimensions

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial Compas d'entrebâillement et de nettoyage (FPS)

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.1	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 1	030249	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.3	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 3	030251	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.2	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 2	030250	Galvanisé