

# Fiche technique

# Corps de fermeture TS

# 4000 E-IS KM BG \*



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas  
EN 1-6 avec unité d'arrêt électrique et sélecteur de fermeture

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à deux vantaux
- Portes battantes à simple action 2800 mm d'entraxe des paumelles et 1400 mm de largeur de vantail
- Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée



\*

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable via un bras à compas
- Sélecteur de fermeture intégré
- Unité d'arrêt électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC
- Gabarit de perçage de fixation identique à tous les ferme-portes GEZE TS 4000
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000 E-IS KM BG *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	1 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	325 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui

## Corps de fermeture TS 4000 E-IS KM BG



\*

Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Système GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique, sélecteur de fermeture intégré et plaque de montage (sans unité de déclenchement et boîtier de raccordement)	105239	EV1	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Système GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique, sélecteur de fermeture intégré et plaque de montage (sans unité de déclenchement et boîtier de raccordement)	105240	selon RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.