

Fiche technique

Corps de fermeture TS 4000 R- IS KM BG deuxième appareil *



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 1-6 sans centrale de détection incendie, avec sélecteur de fermeture et unité d'arrêt électrique

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à deux vantaux
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Portes battantes à simple action 2800 mm d'entraxe des paumelles et 1400 mm de largeur de vantail
- Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée

Corps de fermeture TS 4000 R-IS KM BG deuxième appareil *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable via un bras à compas
- Unité d'arrêt électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC via le premier appareil GEZE TS 4000 R-IS

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000 R-IS KM BG deuxième appareil *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'alimentation	24 V
Tension d'entrée	24 V DC
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP20
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Longueur	547 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	65 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 ° - 175 °
Détecteur de fumée intégré	Non

Corps de fermeture TS 4000 R-IS KM BG deuxième appareil *



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
GEZE TS 4000 R-IS KM BG deuxième appareil *	Force de fermeture EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec unité d'arrêt électrique (sans centrale de détection incendie et bras à compas)	105247	selon RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG deuxième appareil *	Force de fermeture EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec unité d'arrêt électrique (sans centrale de détection incendie et bras à compas)	105246	EV1	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.