

Fiche technique

RWA K 600 G



Entraînement à levier rabattable pour le montage sur des fenêtres et des portes avec connexion fixe via un bras à coulisse

CHAMPS D'APPLICATION

- RWA et ventilation naturelle (24 V)
- Fenêtres à soufflet, à l'italienne et à la française ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal
- Montage sur battant et sur dormant
- Montage sur la porte possible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Ouverture de fenêtre à 90° en moins de 60 secondes
- Entraînement puissant avec un couple élevé
- Câble de raccordement avec un connecteur facile à remplacer
- Contact de signalisation intégré pour la commande gâche électrique ou les retours
- Module de synchronisation intégré qui peut exploiter au maximum deux entraînements sans appareil de commande externe
- Testé comme dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (NRWG) selon la norme EN 12101-2

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	RWA K 600 G
Dimensions	421 x 40 x 86 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Force de poussée	600 N
Force de traction	600 N
Tension en cours de fonctionnement	24 V ± 25 %
Tension d'alimentation	24 V DC
Consommation de courant	1.4 A
Ondulation résiduelle	20 %
Facteur d'utilisation	30 %
Longueur du câble de connexion	5 m
Longueur spéciale du câble de raccordement	10 m
Section de câble min.	0.5 mm ²
Nombre de fils	5 fils
Température de service	-5 - 75 °C
Indice de protection	IP32
Classe de protection	III
Fonction de synchronisation	Oui
Vitesse d'ouverture réglable (ventilation)	Oui
Verrouillage supplémentaire optionnel	Oui
Type de verrouillage supplémentaire	Entraînement de verrouillage
Type de raccourcissement de course	Appareil de réglage
Capteur de fin de course sorti	Capteur de déplacement interne
Capteur de fin de course rentré	Capteur de déplacement interne
Mise hors service pour surcharge	Oui
DENFC contrôlé	Oui
Nombre synchronisation des automatismes de portes	2
Compatibilité KNX	Non
Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui



Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à soufflet OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à la française OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur dormant	Oui
Fenêtre à battant projetant OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR montage sur l'ouvrant	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
RWA K 600 G 2 vantaux avec sélecteur de fermeture		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G, à 2 vantaux, avec fermeture séquentielle - modèle spécial	Configurable : Vantail semi-fixe/vantail de service, temporisation de démarrage, contact de signalisation, couleur, programmation libre	137448	selon RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

ACCESSOIRES

ÉLÉMENT DE FIXATION G POUR RWA K 600 *

Console de montage pour motorisation à bras rétractable RWA K 600



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.