

Fiche technique

Bandeau ISM TS 5000



Avec sélecteur de fermeture et leviers

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Jusqu'à 2800 mm d'entraxe des paumelles
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 400 mm

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau ISM TS 5000
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	400 mm
Conformité aux normes	EN 1158
Longueur	2630 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bandeau ISM TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré	115592	finition inox	2630 x 40 x 30 mm
Bandeau ISM TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré	115549	EV1	2630 x 40 x 30 mm
Bandeau ISM TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré	115591	blanc RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Bandeau ISM TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré	115593	selon RAL	2630 x 40 x 30 mm

ACCESSOIRES**DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE**

Pour bras à coulisse ISM



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bandeaux ISM / bandeaux ISM BG, force de résistance réglable, dépassement possible	118437

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Accumulateur de force pour une utilisation sur le vantail de service sur les bras à coulisse à 2 vantaux ISM et ISM BG



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Accumulateur de force pour une utilisation sur le vantail de service sur les bras à coulisse à 2 vantaux ISM et ISM BG	154767	noir

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE**

Pour bras à coulisse ISM et E-ISM



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118702	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118703	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.