

Fiche technique

Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale *



Jusqu'à 3200 mm avec sélecteur de fermeture, unité d'arrêt électrique de chaque côté et leviers

Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale *



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage côté paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Entraxe des paumelles jusqu'à 3200 mm
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 400 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'arrêt électrique dans le bras à coulisse avec plage d'arrêt de 80° à 130°
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Tension de service 24 V DC
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale *
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	4.8 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	400 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Longueur	3030 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Fonction maintien porte ouverte sur le vantail de service / vantail semi-fixe	Oui / Oui

Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale *



Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 ° - 130 °
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale	continu, longueur spéciale jusqu'à 3200 mm, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique de chaque côté et leviers	115612	EV1	3030 x 40 x 30 mm	80 °
Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale	continu, longueur spéciale jusqu'à 3200 mm, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique de chaque côté et leviers	115613	selon RAL	3030 x 40 x 30 mm	80 °

ACCESSOIRES

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

Bandeau E-ISM TS 5000, longueur spéciale *



ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse ISM et E-ISM



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118702	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour bandeaux ISM / E-ISM	118703	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.