

Fiche technique

Modèle standard de

ventouse de maintien *



Avec vissage à l'arrière et sans plaque de fixation

CHAMPS D'APPLICATION

- Insert pour angles d'arrêt jusqu'à 180°, idéal pour un arrêt exact
- Utilisation dans des environnements difficiles tels que les bâtiments industriels
- Installations de rassemblement et de sport à forte fréquentation
- Homologué pour les unités d'arrêt GEZE



Modèle standard de ventouse de maintien *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Grande force de maintien de 490 N

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Modèle standard de ventouse de maintien *
Dimensions	50 x 50 x 30 mm
Indice de protection	IP65
Type de montage	En applique, Intégré
Champ d'application	Partie intérieure

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
Ventouses électromagnétiques GEZE, *	Modèle de base, sans plaque de fixation, vissage à l'arrière	115830	50 x 50 x 30 mm	En applique, Intégré

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.