

Fiche technique SCT en acier inoxydable *



Contact à clé en acier inoxydable pour le contrôle avec des autorisations et pour modifier le mode de fonctionnement des portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

- → Pour le contrôle autorisé des portes automatiques
- → Pour modifier le mode de fonctionnement des portes automatiques avec des autorisations
- → Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

SCT en acier inoxydable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Boîtier en métal robuste
- → Anti-effraction grâce au verrouillage de couvercle mécanique
- → Indice de protection IP54

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	SCT en acier inoxydable *
Indice de protection	IP54

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identifica tion	Couleur	Dimension s	Type de montage
Contact à clé, mode pas à pas sans demi-cylindre profil européen	Fixation avec des griffes ou des vis, à bouton- poussoir d'un côté (clé retirable en position centrale), couvercle démontable uniquement avec une clé, boîtier en métal léger, indice de protection IP54	098870	EV1	79 x 79 x 12.5 mm	Montage encastré
Contact à clé avec demi- cylindre de profilé et trois clés	Enclenchement des deux côtés ou réglage par bouton-poussoir (clé retirable en position centrale), couvercle démontable uniquement avec une clé, boîtier en métal léger, indice de protection IP54	137056	EV1		Montage en applique
Contact à clé, enclenchement sans demi-cylindre profil européen	Fixation avec des griffes ou des vis, à enclenchement d'un côté (clé amovible en position centrale), couvercle démontable uniquement avec une clé, boîtier métal léger, classe IP54	111357	EV1	79 x 79 x 12 mm	Montage encastré

ACCESSOIRES

DEMI-CYLINDRE DE PROFILÉ 40 MM POUR CONTACT À CLÉ SCT

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Demi-cylindre de profilé 40 mm pour contact à clé SCT	Répartition (10/30) avec trois clés, fermeture individuelle	090176	EV1	Intégré

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Fiche technique | Page 3 sur 3

SCT en acier inoxydable



^{*} Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.