

# Fiche technique TS 4000 RFS \*



Ferme-porte en applique avec bras à compas avec fonction débrayable électrique et détecteur de fumée

#### **CHAMPS D'APPLICATION**

- → Portes coupe-feu et pare-flammes
- → Portes à simple action à droite et à gauche
- → Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- → Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- ightarrow Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- → Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Force de fermeture réglable en continu EN1-6
- → Tension de service 230 V AC
- → Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- → La fonction débrayable permet d'ouvrir la porte avec peu d'effort
- → Fonction débrayable après avoir ouvert la porte une fois à environ 90°
- → Centrale de détection incendie intégrée dont le signal ferme automatiquement la porte en cas d'incendie
- → Possibilité de raccordement d'un détecteur de fumée supplémentaire
- ightarrow À-coup final mécanique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture
- → La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- → Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- → Toutes les fonctions réglables par l'avant (hors à-coup final)

### **DONNÉES TECHNIQUESS**

Nom commercial	TS 4000 RFS *	
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1400 mm	
Largeur de vantail (max.)	1400 mm	
Type de montage	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	
Angle d'ouverture (max.)	180°	
Tension d'entrée	230 V CA	
Homologation pour portes coupe-feu	Oui	
Plage d'arrêt en fonction débrayée	80 ° - 175 °	
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue	
Vitesse de fermeture réglable	Oui	
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas	
Position de réglage de la force de fermeture	Avant	
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui	
Fonction maintien porte ouverte	Électrique, pour la fonction débrayable	
Détecteur de fumée intégré	Oui	



#### INCLUS

#### BRAS À COMPAS TS 4000 EFS / RFS

débrayable



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS	débrayable	106462	selon RAL
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS	débrayable	106460	EV1

#### CORPS DE FERMETURE TS 4000 RFS KM BG \*

Ferme-porte en applique avec bras à compas EN 1-6 avec centrale de détection incendie et fonction débrayable électrique



Désignation	Description	N° d'identifica tion	Couleur	Tension d'alimentatio n	Dimensions
Ferme-porte GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique pour le bras débrayable et centrale de détection de fumée intégrée (sans bras à compas débrayable)	N/A	EV1	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique pour le bras débrayable et centrale de détection de fumée intégrée (sans bras à compas débrayable)	N/A	selon RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

#### ACCESSOIRES

#### GC 152 \*

Détecteur de fumée pour les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identificat ion	Couleur	Tension d'alimentatio n	Type de montage
Détecteur de fumée GEZE GC 152 *	Complet avec socle 24 V DC, 20 mA, testé selon EN 54- 5, homologation générale de la surveillance de la construction pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	139850	Blanc RAL 9010	24 V DC	Plafond

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-05-12T14:54:34Z



#### GC 153 \*

Détecteur de température pour les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identifica tion	Couleur	Tension d'alimentatio n	Type de montage
Capteur de température GEZE GC 153 *	Complet avec socle 24 V DC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homologation générale de la surveillance de la construction pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	139881	blanc	24 V DC	Plafond

#### **AS 500**

Bouton de déclenchement manuel pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt à commande électrique



Désignation	Description	N° d'identifica tion	Couleur	Dimensio ns	Tension d'alimentati on
Bouton d'interruption AS 500	pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour le contrôle de ligne	116266	blanc alpin/roug e	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Déclencheur manuel d'urgence AS 500, verre	Pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt à commande électrique avec résistance de terminaison pour la surveillance de ligne, disque en verre et 5 marquages interchangeables	120880	blanc alpin/roug e	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

#### GC 171 \*

Module radio pour la connexion sans câble de composants radio sur les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identificat ion	Couleur	Tension d'alimentatio n	Dimension
Module radio GEZE GC 171 *	pour une connexion sans fil des composants radio (détecteur de fumée radio GC 172 ; capteur de température radio GC 173 ; module d'entrée radio GC 175) sur les unités d'arrêt GEZE	163051	anthracite	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-05-12T14:54:34Z



#### GC 175 \*

Module de saisie radio pour une connexion sans fil de déclencheurs manuels d'urgence au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identificat ion	Couleur	Tension d'alimentatio n	Dimension s
Module d'entrée radio GEZE GC 175	Pour une connexion sans fil des déclencheurs manuels d'urgence au module radio GEZE GC 171, utilisable pour toutes les unités d'arrêt GEZE	163068	noir	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

#### WIRELESS KIT FA GC 170 \*

Ensemble composé du module radio GC 171 et du détecteur de fumée de plafond sans fil GC 172



Désignation	Description	N° d'identificatio n
Kit GEZE Wireless FA GC 170 *	kit comprenant : un module radio GC 171 pour l'extension sans fil des unités d'arrêt GEZE et 2 détecteurs de fumée de plafond GC 172	195524

#### GC 172

Détecteur de fumée radio pour une connexion sans câble au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identifica tion	Tension d'alimentati on	Dimension s	Type de montage
Détecteur de fumée radio GC 172	pour une connexion sans fil sur des dispositif d'arrêt GEZE, fonctionnement sur batterie, avec 8 ans de durée de fonctionnement, avec socle, certification selon EN 54- 7 et EN 54-25, homologation générale de construction pour une utilisation avec toutes les dispositifs d'arrêt GEZE	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-05-12T14:54:34Z



#### GC 173

Capteur de température radio pour une connexion sans câble au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identifica tion	Tension d'alimentati on	Dimension s	Type de montage
Capteur de température radio GC 173	pour une connexion sans fil sur des dispositif d'arrêt GEZE, fonctionnement sur batterie, avec 8 ans de durée de fonctionnement, avec socle, certification selon EN 54-7 et EN 54-25, homologation générale de construction pour une utilisation avec toutes les dispositifs d'arrêt GEZE	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

#### **RALLONGE D'AXE**

Pour TS 4000 / TS 2000



Description	N° d'identification	Couleur	Rallonge d'axe
Couronne avec denture	103678	noir	15 mm
Couronne avec denture	103550	Galvanisé	20 mm
Couronne avec denture	103679	noir	20 mm
Couronne avec denture	139793	selon RAL	15 mm
Couronne avec denture	103548	Galvanisé	10 mm
Couronne avec denture	103677	noir	10 mm
Couronne avec denture	103549	Galvanisé	15 mm
	Couronne avec denture	Couronne avec denture 103678  Couronne avec denture 103550  Couronne avec denture 103679  Couronne avec denture 139793  Couronne avec denture 103548  Couronne avec denture 103677	Couronne avec denture 103678 noir  Couronne avec denture 103550 Galvanisé  Couronne avec denture 103679 noir  Couronne avec denture 139793 selon RAL  Couronne avec denture 103548 Galvanisé  Couronne avec denture 103677 noir



#### PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES \*

Pour TS 5000 RFS KM/TS 4000 R(-IS) avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	n° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme- portes	pour TS 5000 RFS KM / TS 4000 R / R-IS avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1	058808	noir

<sup>\*</sup> Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.