

# Fiche technique

# TS 5000 L-ISM VPK \*



Système de ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour les portes à deux vantaux avec fonction antipanique et sélecteur de fermeture

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à deux vantaux avec fonction antipanique
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Portes battantes à simple action jusqu'à 2800 mm d'entraxe des paumelles et 1400 mm de largeur de vantail, pour poids de porte jusqu'à 180 kg
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Pack complet avec deux ferme-portes TS 5000 L et TS 5000 L-IS avec bras à coulisse ISM
- Force de fermeture à réglage variable en continu EN2-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Fonction antipanique sur les deux vantaux jusqu'à la cote x 110 mm
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	TS 5000 L-ISM VPK *
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	130 °
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	380 mm
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui

## INCLUS

### BRAS À COULISSE ISM BG VPK TS 5000 COMPLET CB FLEX \*

Système de ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour les portes à deux vantaux avec fonction antipanique et sélecteur de fermeture



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182650	blanc RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182642	EV1		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182643	selon RAL		1400 mm

### CORPS DE FERMETURE TS 5000 L-IS \*

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 2-6 avec sélecteur de fermeture



## ACCESSOIRES

### CB FLEX

Clapet d'entraînement pour une fermeture sécurisée des portes coupe-feu à deux vantaux



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
GEZE CB flex *	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	182652	blanc RAL 9016
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153602	EV1
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153728	selon RAL

**DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE**

Pour bras à coulisse ISM



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bandeaux ISM / bandeaux ISM BG, force de résistance réglable, dépassement possible	118437

**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG \***

pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139760	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139757	EV1

**PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES**

Pour TS 5000 et TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	068627	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	057956	Galvanisé
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	029176	selon RAL
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	049185	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	137725	finition inox
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	052351	bronze foncé

**ÉQUERRE D'HUISSERIE \***


pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139763	selon RAL
Équerre d'huissierie *	pour bandeaux ISM / E-ISM BG VPK	139710	EV1

**PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES \***

Pour TS 5000 et TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



# TS 5000 L-ISM VPK \*



---

Désignation	Description	N° d'identification
Plaque de montage *	pour TS 5000 / TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe 1	083992

---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.