

Fiche technique Perlan AUT 2 bois



Automatisation pour Perlan sur les portes de poids de vantail jusqu'à 120 kg



CHAMPS D'APPLICATION

- → Une solution d'automatisation simple et rentable pour le système de ferrure pour porte coulissante Perlan
- → Système de ferrure pour porte coulissante Perlan
- → Installations d'ombrage et de dressings
- → Éléments coulissants à un vantail ou plusieurs vantaux
- → Possibilité de connexion aux systèmes pilote de bâtiments
- → Fixation murale ainsi qu'au plafond par des équerre de fixation au plafond supplémentaires
- → Pas pour les issues de secours

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Automatisation des portes coulissantes Perlan avec un poids de vantail jusqu'à 120 kg maximum
- → Montage d'un entraîneur simple sur le haut du vantail de la porte
- → Pour les compostions de vantaux en bois, en PVC ou en métal
- → Installation facile de l'entraînement par courroie sous le rail Perlan
- → Fixation rapide de l'entraînement avec seulement 2 vis à l'extrémité du rail

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Perlan AUT 2 bois

INCLUS

RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142518	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128660	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128662	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135048	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135047	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142519	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135046	EV1



ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR SUPPLÉMENTAIRE PERLAN AUT (SANS COMMANDE)

Interrupteur supplémentaire pour la commande des systèmes de ferrure pour porte coulissante automatiques



Désignation	N° d'identification
Interrupteur supplémentaire Perlan AUT (sans commande)	126181

COURROIE CRANTÉE PERLAN AUT-NT / AUT 2

Courroie d'entraînement du système de ferrure pour porte coulissante automatique



Désignation	N° d'identification
Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

KIT PLAQUES DE SUSPENSION À ENCASTRER

À fraiser dans le vantail en bois



Désignation	Description	N° d'identificatio n
Kit plaques de suspension à encastrer	2 pièces, à intégrer dans le vantail en bois, vis de suspension et clé à fourche plate comprises pour le réglage de la hauteur	138015

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



PROFIL D'ÉCARTEMENT 10 MM POUR ÉQUERRE MURALE **CACHÉE PERLAN 43 MM**

Profilé d'écartement pour montage mural, épaisseurs des vantaux jusqu'à



Description	d'identificatio n	Couleur
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136679	EV1
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136711	EV1
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136712	EV1
configurable selon les besoins du client	136717	
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136680	EV1
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136716	finition inox
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136714	finition inox
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136715	finition inox
à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136713	finition inox
	empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance configurable selon les besoins du client à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	Description à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance configurable selon les besoins du client à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance

BUTÉE MURALE

Butée de fin de course pour vantail coulissant



Désignation	N° d'identification
Butée murale	000339
Butée murale	000342

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



BUTÉE POUR GUIDE AU SOL CONTINU *

Amortisseur pour guides au sol intégrés et continus



Désignation	N° d'identification
Butée pour guide au sol continu	124655

KIT CALES DE COMPENSATION DE LA HAUTEUR / DISTANCE PAR **RAPPORT AU PLAFOND**

Compensation de la hauteur à réglage variable pour le montage de rails au plafond



Désignation	Description	n° d'identificati on
Kit cales de compensation de la hauteur / distance par rapport au plafond	6 pièces, compensation continue de la hauteur de 13 à 18 mm pour montage au plafond avec le capot clipsable 100/145 pour plafonds irréguliers	138099

COMMANDE PERLAN AUT 2 *

Commande pour le système de ferrure pour porte coulissante automatique



Désignation	N° d'identification
Commande Perlan AUT 2	147757

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



POIGNÉE VERTICALE CONFIGURABLE *

Poignée-poussoir - version ronde pour montage sur les vantaux en verre



Désignation	N° d'identification	Couleur
Poignée verticale configurable *	127616	Acier inoxydable

ÉQUERRE MURALE INVISIBLE PERLAN

Équerre de fixation murale pour le montage mural caché de rails



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130444	finition inox	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130435	EV1	Mur
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux pour les vantaux d'épaisseur max. de43 mm	130443	EV1	
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux pour les vantaux d'épaisseur max. de43 mm	130449	finition inox	

COURROIE CRANTÉE PERLAN AUT-NT / AUT 2 SUR MESURE

Courroie d'entraînement du système de ferrure pour porte coulissante automatique



Désignation	N° d'identification
Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2 sur mesure	141561

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-05-03T09:37:43Z



KIT COMPLET CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures Perlan



Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Kit complet capot clipsable 100	Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré selon les besoins du client	138098	Mur, Plafond

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-05-03T09:37:43Z

^{*} Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.