

# Fiche technique

# Pack complet TS 5000

# EFS



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3-6 à  
fonction débrayable électrique

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une valve
- Fonction débrayable électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	Pack complet TS 5000 EFS
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	1 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP20
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe	Oui
Longueur	327 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	60 mm
Plage d'arrêt en fonction débrayée	85 ° - 160 °
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique, pour la fonction débrayable
Détecteur de fumée intégré	Non

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

<b>Désignation</b>	<b>Description</b>	<b>N° d'identification</b>	<b>Couleur</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Largeur de vantail (max.)</b>
GEZE TS 5000 EFS	Pack complet, force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec fonction débrayable électrique, avec bras à coulisse et levier à fonction de blocage de confort	162084	finition inox	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pack complet, force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec fonction débrayable électrique, avec bras à coulisse et levier à fonction de blocage de confort	155478	selon RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pack complet, force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec fonction débrayable électrique, avec bras à coulisse et levier à fonction de blocage de confort	155477	EV1	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pack complet, force de fermeture EN 3-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec fonction débrayable électrique, avec bras à coulisse et levier à fonction de blocage de confort	162083	blanc RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm