

# Fiche technique

## Bras avec profil en C

### Slimdrive EMD / EMD-F \*



Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un et deux vantaux
- Profondeur d'embrasure jusqu'à 75 mm
- Montage sur dormant côté paumelles sur les portes coupe-feu

# Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F \*



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur 710 mm
- Couleur argent ou selon RAL
- Compatible avec un limiteur d'ouverture intégré

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F *
DIN gauche	Oui
DIN droite	Oui

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles DIN gauche	149941	selon RAL	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, DIN gauche
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles DIN gauche	149918	EV1	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, DIN gauche
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles DIN droite	149946	selon RAL	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, DIN droite
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles DIN droite	149942	EV1	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, DIN droite

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.