

Fiche technique

Powerturn IS/TS

vantail semi-fixe *



Unité de vantail semi-fixe pour la gamme Powerturn IS/TS

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action jusqu'à 3200 mm d'entraxe des paumelles avec montage à bras à compas
- Portes battantes à simple action jusqu'à 3000 mm d'entraxe des paumelles avec montage à bras avec profil en C
- Division de porte symétrique et asymétrique possible



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu EN3-7
- Force de fermeture à réglage variable de EN4-7
- Avec TS 5000 pour montage sur dormant côté paumelles, force de fermeture EN4-6 avec freinage à l'ouverture, sans bras avec profil en C

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Powerturn IS/TS vantail semi-fixe *
Hauteur	70 mm
Profondeur	130 mm
Largeur de vantail (min. - max.)	1600 mm
Prétension du ressort	EN7 - EN3
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec bras à compas	Oui
Montage sur dormant côté paumelles, avec bras à coulisse	Oui
À-coup final mécanique	Oui
Sélecteur de fermeture mécanique	Oui
Fonction Smart Swing	Non
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (max.)
TS 4000 pour GEZE Powerturn IS/TS *	Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, force EN1-6 avec amortissement d'ouverture, sans bras à compas	164013	EV1	1600 mm
TS 5000 L pour GEZE Powerturn IS/TS	Montage sur dormant côté paumelles, force EN4-6 avec amortissement d'ouverture, sans bras avec profil en C	164012	EV1	1600 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.