

# Fiche technique

## Bras à coulisse ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex \*



Système de ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour les portes à deux vantaux avec fonction antipanique et sélecteur de fermeture

### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à deux vantaux avec fonction antipanique
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Portes battantes à simple action 2800 mm d'entraxe des paumelles et 1400 mm de largeur de vantail
- Poids de porte jusqu'à 180 kg
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

# Bras à coulisse ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex \*



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pack complet avec deux ferme-portes TS 5000 L et TS 5000 L-IS avec bras à coulisse ISM
- Force de fermeture à réglage variable en continu EN2-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Fonction antipanique sur les deux vantaux jusqu'à la cote x 110 mm
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	380 mm
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Longueur	2730 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	30 mm
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182650	blanc RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182642	EV1		1400 mm

# Bras à coulisse ISM BG VPK TS 5000 complet CB flex \*



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solution système pour une utilisation générale sur des portes antipanique, composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bras à coulisse ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	182643	selon RAL		1400 mm

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.