

Fiche technique

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée



Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre de 60 kg et fixation au plafond inclinée

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée



CHAMPS D'APPLICATION

- Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux
- Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux
- Fixation au plafond, montage inclinée
- Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre
- Amortissement avec Levolan 60 SoftStop d'un ou des deux côtés
- Grâce à leur fonctionnement silencieux avec le Levolan 60 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement adaptés pour les portes de salles de vis et de travail

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour porte coulissante design pour portes en verre avec ESG de 8 à 12 mm et VSG jusqu'à 10,76 mm et un poids de vantail jusqu'à 60 kg
- Design élancé avec une technique de ferrure intégrée
- Complètement intégré dans le rail
- Avec le système de montage Levolan Smart fix, l'utilisation d'outils de montage est réduite au minimum - pour une installation rapide et pratique
- Montage final de la ferrure par simple clippage
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 60 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- Durabilité testée sur 100 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 1527
- Les profils de recouvrement pour le montage incliné au plafond permettent une fermeture élégante entre l'ouverture du plafond et la ferrure

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée



INCLUS

KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



Désignation	Description	N° d'identification
Kit de collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 50 g *	Pour jusqu'à 30 éléments coulissants	133039

KIT COMPLET LEVOLAN 60

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de vantaux jusqu'à 60 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147169	finition inox	400 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147167	finition inox	400 mm	840 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147164	EV1	400 mm	840 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147168	finition inox	400 mm	1040 mm

ACCESSOIRES

PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157993	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147571	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147557	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147559	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147572	finition inox

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147558	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	configurable selon les besoins du client	147573	
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157991	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147560	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147556	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147555	EV1

KIT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS, JUSQU'À 120 KG

Amortisseur de fin de course Levolan SoftStopDuo des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 100 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 120 kg	pour amortissement de fin de course gauche et droite, composé de : 1 x unité d'amortissement double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable, également installable a posteriori - pour le Levolan 60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version gauche



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	pour amortissement de fin de course à gauche, composé de : 1 x amortisseur, 1 x cale d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

Levolan 60 verre fixation au plafond inclinée



KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version droite



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	pour amortissement de fin de course à droite, composé de : 1 x amortisseur, 1 x cale d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.