

Fiche technique

GCVR 300 Touch T en montage en applique *



Lecteur RFID pour le contrôle d'accès GCER 300

CHAMPS D'APPLICATION

- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (IP54)
- Zone extérieure non sécurisée
- Zone intérieure sécurisée

GCVR 300 Touch T en montage en applique *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Aspect verre haute qualité
- Lecture des autorisations d'accès
- Communication de données cryptées avec l'unité de commande de porte
- Signalisation optique et acoustique
- Clavier PIN pour l'octroi des droits via une carte-maîtresse

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GCVR 300 Touch T en montage en applique *
Dimensions	88 x 101 x 41 mm
Température de service	-25 - 60 °C
Type de montage	Montage en applique
Indice de protection	IP54
Clavier	Oui
Tension d'alimentation	8 - 30 V DC
Fréquence	13.56 Mhz
Système de carte maîtresse pour la programmation des autorisations	Oui
Office Mode	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
GCVR 300 Touch T en montage en applique *	Lecteur RFID avec clavier à code PIN capacitif et design de verre élégant / Fréquence : 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Tension de service : 8 – 30 V DC / Type de raccordement : 8 pôl. Borne à vis/enfichable / Type de montage : AP Montage en applique / Dimensions : En applique 101x88x41 mm / IP54 à l'avant (en position montée)	187122	noir	8 - 30 V DC	88 x 101 x 41 mm

GCVR 300 Touch T en montage en applique *



ACCESSOIRES

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GCVR 300, 800 *

Protection anti-pluie pour lecteur RFID



Désignation	Description	N° d'identification
Capot de protection anti-pluie GCVR 300, 800 *	Matériel V2A, avec clapet de protection et accessoires	163521

CARTE D'IDENTIFICATION MIFARE *

Badge RFID pour l'authentification aux points d'accès



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Carte d'identification MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Couleur : blanc des deux côtés / Avant avec logo GEZE / Fréquence : 13,56 MHz / Quantité de commande minimum : 10 unités	185711	Blanc RAL 9010	85,6 x 54 x 0,78 mm

PORTE-CLÉS MIFARE *

Badge RFID pour l'authentification aux points d'accès



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Porte-clés MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Forme ronde noire / Couleur du couvercle : blanc / Avant avec logo GEZE / Fréquence : 13,56 MHz / Quantité de commande minimum : 10 unités	185712	noir	43 x 34,3 x 4,9 mm

GCVR 300 Touch T en montage en applique *



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.