

Fiche technique

Bras à coulisse Boxer

12 mm *



avec une hauteur de construction de 12 mm et levier fin pour la feuillure normalisée

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage intégré
- Situations de montage avec peu d'espace
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Pour portes avec un déport étroit

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très faibles dimensions de seulement 12 mm de hauteur et 20 mm de largeur
- Avec un coulisseau vissé
- Géométrie optimisée pour un déport étroit de la porte

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse Boxer 12 mm *
Longueur	440 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	12 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Couleur	Longueur
Bras à coulisse Boxer 12 mm *	avec levier aminci, hauteur de montage 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	EV1	440 mm
Bras à coulisse Boxer 12 mm *	avec levier aminci, hauteur de montage 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	selon RAL	440 mm

ACCESSOIRES**LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

pour bras à coulisse Boxer 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse Boxer 12 mm	129343



DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

pour bras à coulisse Boxer 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse Boxer 12 mm, force de résistance réglable, dépassement impossible	129145

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.