

# Fiche technique

# GCVR 300 Touch T en montage encastré \*



Lecteur RFID pour le contrôle d'accès GCER 300

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (IP54)
- Zone extérieure non sécurisée
- Zone intérieure sécurisée



\*

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Aspect verre haute qualité
- Lecture des autorisations d'accès
- Communication de données cryptées avec l'unité de commande de porte
- Signalisation optique et acoustique
- Clavier PIN pour l'octroi des droits via une carte-maîtresse

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GCVR 300 Touch T en montage encastré *
Dimensions	88 x 101 x 35 mm
Température de service	-25 - 60 °C
Type de montage	Montage encastré
Indice de protection	IP54
Clavier	Oui
Tension d'alimentation	8 - 30 V DC
Fréquence	13.56 Mhz
Système de carte maîtresse pour la programmation des autorisations	Oui
Office Mode	Oui

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
GCVR 300 Touch T en montage encastré *	Lecteur RFID avec clavier à code PIN capacitif et design de verre élégant / Fréquence : 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Tension de service : 830 V DC / Type de raccordement : 8 pôl. Borne à vis/enfichable / Type de montage : UP Montage encastré / Dimensions : UP 101x88x35(21) mm / IP54 à l'avant (en position montée)	187108	noir	8 - 30 V DC	88 x 101 x 35 mm

\*

## ACCESSOIRES

### CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GCVR 300, 800 \*

Protection anti-pluie pour lecteur RFID



Désignation	Description	N° d'identification
Capot de protection anti-pluie GCVR 300, 800 *	Matériel V2A, avec clapet de protection et accessoires	163521

### CARTE D'IDENTIFICATION MIFARE \*

Badge RFID pour l'authentification aux points d'accès



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Carte d'identification MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Couleur : blanc des deux côtés / Avant avec logo GEZE / Fréquence : 13,56 MHz / Quantité de commande minimum : 10 unités	185711	Blanc RAL 9010	85,6 x 54 x 0,78 mm

### PORTE-CLÉS MIFARE \*

Badge RFID pour l'authentification aux points d'accès



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Porte-clés MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Forme ronde noire / Couleur du couvercle : blanc / Avant avec logo GEZE / Fréquence : 13,56 MHz / Quantité de commande minimum : 10 unités	185712	noir	43 x 34,3 x 4,9 mm

# GCVR 300 Touch T en montage encastré



\*

---

---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.