

Fiche technique

Détecteur de fumée avec socle de détecteur *



Détecteur de fumée pour les unités d'arrêt GEZE avec fonction Fail-Safe selon EN2535

CHAMPS D'APPLICATION

→ Pour une détection précoce des incendies dans des unités d'arrêt

Détecteur de fumée avec socle de détecteur *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détection optique de la fumée
- Le socle du relais alimente et commute le ferme-porte GEZE, aucun transformateur séparé nécessaire
- Nécessite uniquement un câble du détecteur de fumée vers le ferme-porte GEZE
- La conversion stable du 230 V en 24 évite les ondulations de tension et assure la bonne tension pour le ferme-porte GEZE
- Alarme bruyante : 85 dB (A) à 3 m de distance

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Détecteur de fumée avec socle de détecteur *
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Tension d'alimentation	24 V DC
Indice de protection	IP54
Type de montage	Plafond
Champ d'application	Partie intérieure

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	N° d'identification	Tension d'alimentation	Type de montage
Détecteur de fumée avec socle de détecteur *	192714	24 V DC	Plafond

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.