

Fiche technique

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, avec fonction débrayable électrique et bras à coulisse pour dormants fins

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Conviennent pour une fixation sur des dormants fins
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté paumelles (différentes variantes)
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu EN3-6
- Tension de service 24 V DC
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- La fonction débrayable permet d'ouvrir la porte avec peu d'effort
- La fonction de verrouillage confort permet de bloquer la porte à l'extrémité de la plage de mouvement libre
- Centrale de détection incendie externe dont le signal ferme automatiquement la porte en cas d'incendie
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1400 mm
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Tension d'entrée	24 V DC
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plage d'arrêt en fonction débrayée	85 ° - 160 °
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique, pour la fonction débrayable
Détecteur de fumée intégré	Non

INCLUS

BRAS À COULISSE TS 5000 / 3000

Bras à coulisse standard avec levier



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Rallonge d'axe
Bras à coulisse TS 3/5000	Standard, avec levier	015695	blanc RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Bras à coulisse TS 3/5000	Standard, avec levier	000773	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Bras à coulisse TS 3/5000	Standard, avec levier	068221	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Bras à coulisse TS 3/5000	Standard, avec levier	014945	finition inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

CORPS DE FERMETURE TS 5000 E HY *

Pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN2-5 avec unité d'arrêt électrique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 5000 EHy *	Force de fermeture EN2-5, montage sur ouvrant côté paumelles, avec unité d'arrêt électrique pour la fonction débrayable (sans bras à coulisse et levier)	121389	EV1	325 x 46 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE FUMÉE AVEC SOCLE DE DÉTECTEUR *

Détecteur de fumée pour les unités d'arrêt GEZE avec fonction Fail-Safe selon EN2535



Désignation	N° d'identification	Tension d'alimentation	Type de montage
Détecteur de fumée avec socle de détecteur *	192714	24 V DC	Plafond

RSZ 7 *

Centrale de détection incendie déployable pour tous les unités d'arrêt GEZE

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation
Centrale de détection de fumée RSZ 7 *	Centrale de détection incendie pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE	185231	selon RAL	230 V
Centrale de détection de fumée RSZ 7 *	Centrale de détection incendie pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE	184196	finition inox	230 V
Centrale de détection de fumée RSZ 7 *	Centrale de détection incendie pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE	181025	EV1	230 V
Centrale de détection de fumée RSZ 7 *	Centrale de détection incendie pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE	184195	blanc RAL 9016	230 V

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Ensemble composé du module radio GC 171 et du détecteur de fumée de plafond sans fil GC 172



Désignation	Description	N° d'identification
Kit GEZE Wireless FA GC 170 *	kit comprenant : un module radio GC 171 pour l'extension sans fil des unités d'arrêt GEZE et 2 détecteurs de fumée de plafond GC 172	195524

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



GC 171 *

Module radio pour la connexion sans câble de composants radio sur les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
Module radio GEZE GC 171 *	pour une connexion sans fil des composants radio (détecteur de fumée radio GC 172 ; capteur de température radio GC 173 ; module d'entrée radio GC 175) sur les unités d'arrêt GEZE	163051	anthracite	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Module de saisie radio pour une connexion sans fil de déclencheurs manuels d'urgence au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
Module d'entrée radio GEZE GC 175 *	Pour une connexion sans fil des déclencheurs manuels d'urgence au module radio GEZE GC 171, utilisable pour toutes les unités d'arrêt GEZE	163068	noir	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

GC 152 *

Détecteur de fumée pour les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Type de montage
Détecteur de fumée GEZE GC 152 *	Complet avec socle 24 V DC, 20 mA, testé selon EN 54-5, homologation générale de la surveillance de la construction pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	139850	Blanc RAL 9010	24 V DC	Plafond

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



AS 500

Bouton de déclenchement manuel pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt à commande électrique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
Bouton d'interruption AS 500	pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour le contrôle de ligne	116266	blanc alpin/rouge	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Déclencheur manuel d'urgence AS 500, verre	Pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt à commande électrique avec résistance de terminaison pour la surveillance de ligne, disque en verre et 5 marquages interchangeables	120880	blanc alpin/rouge	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *

Détecteur de température pour les unités d'arrêt GEZE



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Type de montage
Capteur de température GEZE GC 153 *	Complet avec socle 24 V DC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homologation générale de la surveillance de la construction pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	139881	blanc	24 V DC	Plafond

GC 172

Détecteur de fumée radio pour une connexion sans câble au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identification	Tension d'alimentation	Dimensions	Type de montage
Détecteur de fumée radio GC 172	pour une connexion sans fil des composants radio (détecteur de fumée radio GC 172 ; capteur de température radio GC 173 ; module d'entrée radio GC 175) sur les unités d'arrêt GEZE	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



GC 173

Capteur de température radio pour une connexion sans câble au module radio GC 171



Désignation	Description	N° d'identification	Tension d'alimentation	Dimensions	Type de montage
Capteur de température radio GC 173	pour une connexion sans fil des composants radio (détecteur de fumée radio GC 172 ; capteur de température radio GC 173 ; module d'entrée radio GC 175) sur les unités d'arrêt GEZE	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse Standard, ECLine, T-Stop et EFS



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	001512	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	104515	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	129252	blanc RAL 9016

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

Pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	Pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1	059107	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	Pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1	100044	selon RAL

TS 5000 EFS 3-6 avec bras à coulisse TS 5000 / 3000 *



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.