

Fiche technique

GC 308 *



Détecteur de mouvements à radar avec possibilité de réglages individuels pour la commande de portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande des portes battantes et des portes tournantes automatiques
- Portes intérieures et extérieures

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'accès le plus confortable et le plus accessible à travers les portes battantes automatiques est assuré par un détecteur radar. Le GC 308 R pour systèmes de portes battantes automatiques et portes tournantes pose de nouveaux jalons en la matière par sa forme compacte et sa mise en service simplifiée. Notre GC 308 est un détecteur de mouvement à radar sensible à la direction. En fonction du produit en situation, il peut être installé sur tous les types de porte automatique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Possibilités de réglage individuelles pour les conditions ambiantes exigeantes
- Configuration possible via un bouton-poussoir ou une télécommande
- Dimensions compactes, convient pour les hauteurs de profilé de 7 cm
- Le système de suivi des déplacements intégré détecte également les mouvements lents
- La détection du sens de fonctionnement et le masquage du trafic transversal réduisent la consommation d'énergie dans le bâtiment
- L'impulsion d'ouverture de la porte est déclenchée uniquement en cas de besoin

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GC 308 *
Dimensions	120 x 50 x 50 mm
Technologie	Ondes radar électromagnétiques
Tension d'alimentation	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Courant de service	100 mA
Sortie	Contact relais sans potentiel
Indice de protection	IP54
Type de raccordement de câble	Connecteur système enfichable
Longueur du câble de connexion	2500 mm
Hauteur de montage (min.)	1800 mm
Hauteur de montage (max.)	4000 mm
Fréquence d'émission	24.15 GHz
Poids	120 g
Température de service	-20 - 55 °C
Humidité de l'air	0-95 % relative, sans condensation
Normes	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
GC 308 R Détecteur de mouvement à radar *	203605	finition acier inox	120 x 50 x 50 mm	Contact relais sans potentiel
GC 308 R Détecteur de mouvement à radar *	203603	noir	120 x 50 x 50 mm	Contact relais sans potentiel
GC 308 R Détecteur de mouvement à radar *	203604	blanc	120 x 50 x 50 mm	Contact relais sans potentiel

ACCESSOIRES

GC 308 KIT DE MONTAGE AU PLAFOND *

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GC 308 Kit de montage au plafond *	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond	203607	noir	190 x 190 x 65 mm	intégrée au plafond
GC 308 Kit de montage au plafond *	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond	203608	blanc	190 x 190 x 65 mm	intégrée au plafond

GC 308 ÉQUERRE DE MONTAGE *

Pour le montage du capteur au plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GC 308 Équerre de montage *	Pour le montage du capteur au plafond	203609	noir	120 x 67 x 45 mm	Plafond, Linteau

GC 308 INTERFACE RETROFIT *

Pour un câblage simple et rapide du capteur sur les portes précâblées



Désignation	Description	N° d'identification
GC 308 Interface Retrofit *	Pour un câblage simple et rapide du capteur sur les portes précâblées. (1 VPE = 12 pièces)	203627

GC 308 CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE *

Protège le sensor pour les installations en extérieur



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
GC 308 Capot de protection anti-pluie *	Protection contre les précipitations à l'extérieur	203610	noir	En applique

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.