

# Fiche technique

## GC 363+ \*



Détecteur combiné pour contrôler et sécuriser les portes coulissantes automatiques avec dix configurations de rideaux lumineux réglables

### CHAMPS D'APPLICATION

- Commande et sécurisation de portes automatiques coulissantes
- Portes intérieures et extérieures
- Conditions au sol difficiles, par ex. sols réfléchissants, tapis, rails métalliques
- Montage mural, au plafond ou intégré au plafond

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce détecteur infrarouge actif sécurise la zone de danger sur les portes coulissantes selon EN 16005 / DIN 18650 et sur les portes tournantes selon EN 16005. Une sélection de dix réglages de barrière lumineuse permet la sécurisation de diverses situations de portes de façon plus précise. Le boîtier optimisé évite les infiltrations d'insectes indésirables. En outre, les fenêtres infrarouges actives peuvent être nettoyées ou remplacées une fois démontées si nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détecteurs de mouvement à radar à rideau lumineux infrarouge
- Détection fiable jusqu'à une hauteur de montage de 3500 mm
- Dix configurations de rideau lumineux réglables sans prismes de lumière supplémentaires
- Effort de montage réduit grâce à la combinaison de la commande et de la sécurisation en un appareil
- La détection du sens de fonctionnement et le masquage du trafic transversal réduisent la consommation d'énergie dans le bâtiment
- Tous les réglages peuvent être effectués par télécommande
- Les LED d'aide servent à positionner de façon optimale le rideau lumineux intérieur devant les vantaux lors de la mise en service

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GC 363+ *
Dimensions	270 x 58 x 58 mm
Technologie	Ondes radar électromagnétiques/ rayons infrarouges actifs
Nombre de détecteurs infrarouge actifs	2
Tension d'alimentation	12-24 V DC/AC
Courant de service	125 mA
Sortie	Contact relais sans potentiel
Indice de protection	IP54
Type de raccordement de câble	Connecteur système enfichable
Longueur du câble de connexion	2600 mm
Configurabilité	Par pression sur un bouton, Par télécommande
Hauteur de montage (min.)	2000 mm
Hauteur de montage (max.)	3500 mm
Température de service	-25 - 55 °C
Humidité de l'air	0-95 % relative, sans condensation
Conformité aux normes	EN 16005, DIN 18650

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
GC 363+ R *	Détecteur combiné pour la commande et la sécurisation de portes automatiques coulissantes	203854	noir	270 x 58 x 58 mm	Contact relais sans potentiel
GC 363+ SF *	Détecteur combiné pour la commande et la sécurisation de portes automatiques coulissantes	203856	noir	270 x 58 x 58 mm	

## ACCESSOIRES

### KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 363 / GC 339

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Kit d'installation au plafond GC 363 / GC 339	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	151254	blanc	360 x 83.3 x 20.5 mm
Kit d'installation au plafond GC 363 / GC 339	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	151253	noir	360 x 83.3 x 20.5 mm

### CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 363 / GC 339 \*

Protège le sensor pour les installations en extérieur



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot de protection anti-pluie pour GC 363, GC 339	Protection contre les précipitations à l'extérieur / Compatible avec les capteurs GC 363+ /GC 339+	158250	noir	309 x 73 x 73 mm

### ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 363 \*

Pour le montage du capteur au plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Équerre de fixation au plafond GC 363 *	Compatible avec les capteurs GC 363+	151256	Plafond, Linteau

### ADAPTATEUR POUR FENÊTRE PLEIN CINTRE POUR GC 363

Pour le montage de capteurs sur des portes coulissantes plein-cintre ou des portes tournantes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Adaptateur pour fenêtre plein cintre pour GC 363	Compatible avec les capteurs GC 363+	151255	noir

### SMART DAISY CHAIN HUB \*


Course pour le montage en série de jusqu'à trois détecteurs combinés GC 363+



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Smart Daisy Chain Hub *	Course pour le montage en série de jusqu'à trois capteurs de portes coulissantes. Compatible uniquement avec les capteurs GC 363+ et GC 339+.	203860	bleu

### INTERFACE GC 363 S \*

Platine d'interface enfichable pour le montage en série d'un maximum de deux détecteurs GC 363 SF combinés à surveillance automatique





---

Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Interface GC 363 S *	Interface pour la commutation en série d'au maximum deux détecteurs combinés GC 363+ SF ou GC 363 SF pour les variantes FR-RWS, FR-LL et FR-DUO	151361	Intégré

---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.