

# Productgegevens tabel

## GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren



Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechter en linker glazen aanslagdeuren met houten kozijn binnen
- Kamerdeuren met hoog gebruiksgemak
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040-2

# GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare deuropeningshoek van 80°-110°
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Gecontroleerd openen en sluiten van deuren tot max. 45 kg vleugelgewicht
- Zacht stoppen, stil sluiten en comfortabel openhouden van deuren
- Dichtslaan deuren, ingeklemde vingers, schade aan wanden en meubels zijn bijna uitgesloten
- Veilig stilstaan van de deur in geopende positie waardoor er geen deurstopper nodig is
- Openings- en sluitdemping in ingebouwde toestand via een klep instelbaar
- Geïntegreerde veiligheidskventiel biedt bescherming tegen overbelasting

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verkoopnaam	GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren
Diepte	34 mm
Hoogte	68 mm
Vleugelgewicht (max.)	45 kg
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelmateriaal	Glas
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	true
Montagewijze	opliggend
Intrekdemping in sluitrichting vanaf	25 °
Vrijloopbereik	25 ° - 60 °
Intrekdemping in openingsrichting vanaf	60 °
Deuropeningshoek	80 ° - 110 °
Beveiligde eindpositie	Veilig openhouden van de deur, geen deurstop nodig
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Blokkeerinrichting deurvanger	In de verpakking meegeleverd

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor gesatineerde glasoppervlakken dient de GEZE ActiveStop "Bevestigingsset speciaal glas" gebruikt te worden.

# GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren



## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Benaming	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184105	Edelstaal look	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184103	wit RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184091	zilverkleurig	370 x 68 x 34 mm	links/rechts

## TOEBEHOREN

### BEVESTIGINGSSET SPECIAAL GLAS

Voor bevestiging van de GEZE ActiveStop bovenop gesatineerd glas



Benaming	Beschrijving	Ident-nr.
Bevestigingsset speciaal glas	Voor bevestiging van de GEZE ActiveStop bovenop gesatineerd glas	184109