

# Productgegevens tabel

## Schaar OL 90 N \*



Schaar OL 90 N met standaard vleugelbok

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Comfortabele en dagelijkse ventilatie van ruimtes en trappenhuizen
- Naar binnen openende rechthoekige ramen met kiepvlugel
- Montage op houten (geen euronut), kunststof of aluminium ramen
- Kopmontage

# Schaar OL 90 N \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bereikt bij alle vleugelhoogtes de volledige openingsbreedte van 170 mm
- Weinig ruimte nodig door vlak design van de schaar
- Vastzetten in de schaar garandeert een veilige vleugelvergrendeling
- Ontkoppelblokkering aan de schaar biedt extra veiligheid
- Schaarontkoppeling door vrijgavetoets maakt de raamreiniging van binnen en buiten makkelijker
- Compleet voorgesmonteerde modules vergemakkelijken de montage

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Schaar OL 90 N *
Openingsbreedte (max.)	170 mm
Vleugelbreedte (min.)	380 mm
Vleugelhoogte (min.)	250 mm
Vleugelgewicht (max.)	80 kg
Benodigde ruimte (max.)	19 mm
Openingswijdte instelbaar (reductie van de slag)	Ja

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.