

# Productgegevens tabel

## Vang-en schoonmaakbeveiliging (FPS)



Voor bovenlichtopeners voor de extra beveiliging van  
kiepvlugels

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gebruik bij OL 90 N, OL 95 en OL 320
- Verticaal ingebouwde kiep-rechthoekige ramen



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Beperkt de kiepbeweging van de vleugel na het ontkoppelen van de schaar (vangstand)
- Hoge veiligheid dankzij vele vangstanden
- Vleugel- en kozijndelen scheidbaar voor beter transport en montage
- Per raamvleugel zijn twee vang- en schoonmaakbeveiligingen nodig
- In drie maten verkrijgbaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS)

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 1	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 1	030249	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 3	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 3	030251	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 2	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 2	030250	Verzinkt