

Productgegevens tabel

GC 335



Veiligheidslijst met hoge veiligheidsstandaard voor de beveiliging van automatische draaideuren en tourniquets

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beveiliging van automatische draaideuren en tourniquets
- Binnen- en buitendeuren
- Deuren in vlucht- en evacuatie routes
- Normale vloercondities

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Veiligheidslijst met hoge veiligheidsstandaard voor de beveiliging van de hoofd- en nevensluitzijde
- Detectieveld beveiligt vleugelbreedtes tot max. 1400 mm
- Hellingshoek en detectieafstand kunnen mechanisch worden ingesteld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 335
Technologie	Actieve infrarode stralen
Bedrijfsstroom	60 mA
Beschermingsgraad	IP52
Type kabelaanluiting	Steekschroefklem
Aansluitkabel lengte	1000 mm
Montagehoogte (min.)	1500 mm
Montagehoogte (max.)	2500 mm
Reactietijd	< 70 ms
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Luchtvochtigheid	< 90 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	DIN 18650, EN 16005

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
GC 335 veiligheidslijst 1400 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	128071	overeenkomstig RAL	1400 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 335 veiligheidslijst 310 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 335 veiligheidslijst 1400 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	128060	wit RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 335 veiligheidslijst 900 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	128057	overeenkomstig RAL	900 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
GC 335 veiligheidslijst 1400 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 335 veiligheidslijst 310 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	129859	overeenkomstig RAL	310 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 335 veiligheidslijst 900 mm	Beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005 / Met een mastermodule en eindkappen	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

BESTAAT UIT

GC 335 UITBREIDINGSKIT *

Toebehoren voor de veiligheidslijst



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GC 335 uitbreidingskit *	Met Slave-module, verbindingkabel en klemlager	128072	190 x 23 x 34 mm

GC 335 KLEMLAGER

Toebehoren voor de veiligheidslijst



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
GC 335 klemlager	126471	zwart

TOEBEHOREN

WEERKAP *

Toebehoren voor de veiligheidslijst



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
GC 335 / GC 338, weerkap l = 1500 mm	142232	Transparant
GC 335 / GC 338, weerkap l = 1200 mm	142227	Transparant

TÜRÜBERGANGSSCHUTZSCHLAUCH

Flexibele metalen slang voor de beschermde overgang van kabels op deursystemen

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Deurovergangsslang voor sensor	Lengte 300 mm	025901	Opbouwmontage

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.