

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 500

NV



Basissysteem voor vloerveer EN 1-4

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechtse en linkse aanslag- en pendeldeuren
- Aanslag- en pendeldeuren tot 1100 mm vleugelbreedte en 150 kg gewicht
- Vloermontage verdekt liggend



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Alle functies vanaf de bovenkant en in de ingebouwde toestand verstelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 500 NV
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur, Pendeldeur
Openingshoek (max.)	170 °
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelgewicht (max.)	150 kg
DIN-richting	links/rechts
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengte	278 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	42 mm
Instelmogelijkheid cementbak lengte	10 mm
Instelmogelijkheid cementbak breedte	10 mm
Instelmogelijkheid cementbak hoogte	6 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Sluitwerking vanaf	170 °
Openhouden van brandwerende deuren	Nee

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vaststelpunt
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104028	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	90 °
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104029	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	105 °
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	103974	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	85 °
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104030	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	120 °