

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 5000 S



Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Sluitvertraging via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 S
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Sluitvertraging geïntegreerd	Ja
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 S deurdranger	Sluitkracht EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	107938	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S deurdranger	Sluitkracht EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	107935	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S deurdranger	Sluitkracht EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	107937	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S deurdranger	Sluitkracht EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	107936	donkerbrons	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S deurdranger	Sluitkracht EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	137722	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

MONTAGEMATERIAAL

LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL