

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 4000

IS



Basissysteem voor deurdranger met schaarm EN 1-6 met
sluitvolgorderegeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweekleugelige aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Geïntegreerde sluitvolgorderegeling
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger voor blad- en kopmontage bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 IS
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

Deurdranger TS 4000 IS



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102801	wit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	119563	zwart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102802	overeenkomstig RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102799	donkerbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102798	zilverkleurig	287 x 46 x 60 mm	1400 mm