

Productgegevens tabel

Deurdranger Boxer 2-4



Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met
openingsdemping

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 120 kg
- Voor deurbladdiktes vanaf 40 mm
- Geïntegreerde montage

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld
- Variabel van bovenaf afstelbare sluitkracht
- Sluitsnelheid via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Asverlengingen tot 8 mm beschikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger Boxer 2-4
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelgewicht (max.)	130 kg
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	286 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	45 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig