

# Productgegevens tabel

# Deurdranger TS 5000 E

# Hy \*



Voor deurdranger met glijrail EN2-5 met elektrische vastzetvoorziening

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht van EN3-6
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 E Hy *
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	325 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Vrijloopbereik	85 ° - 170 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloopfunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

# Deurdranger TS 5000 E Hy \*



## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 5000 EHy deurdranger *	Sluitkracht EN2-5, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vastzetvoorziening voor vrijloofunctie (zonder glijrail en hendel)	121389	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1250 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.