

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 4000

E-IS KM BG *



Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met schaararm EN 1-6 met elektrische vastzetvoorziening en sluitvolgorderegeling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Geïntegreerde sluitvolgorderegeling
- Elektrische vastzetvoorziening
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC
- Hetzelfde bevestigingspatroon als alle GEZE TS 4000 deurdrangers
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 E-IS KM BG *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	325 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja

Deurdranger TS 4000 E-IS KM BG *



Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting, geïntegreerde sluitvolgorderegeling en montageplaat (zonder ontkoppelmechanisme en aansluitkast)	105239	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting, geïntegreerde sluitvolgorderegeling en montageplaat (zonder ontkoppelmechanisme en aansluitkast)	105240	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.