

# Productgegevens tabel

## RWA K 600 G



Klapschaarandrijving voor de montage op ramen en deuren  
met vaste aansluiting door middel van glijrail

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- RWA en natuurlijke ventilatie (24 V)
- Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Vleugel- en kozijnmontage
- Montage aan de deur mogelijk



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 90°-raamopening in minder dan 60 seconden
- Krachtige aandrijving met grote kracht
- Aansluitkabel door middel van stekker eenvoudig verwisselbaar
- Geïntegreerd meldcontact voor terugmeldingen
- Geïntegreerde synchro-module die max. twee aandrijvingen zonder extern besturingsapparaat kan besturen
- Getest als natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie (SHEV) conform EN 12101-2

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	RWA K 600 G
Afmetingen	421 x 40 x 86 mm
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Drukkracht	600 N
Trekkkracht	600 N
Spanning tijdens bedrijf	24 V ± 25 %
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	1.4 A
Rimpelstroom	20 %
Inschakelduur	30 %
Aansluitkabel lengte	5 m
Aansluitkabel met afwijkende lengte	10 m
Min. aderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	5 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 75 °C
Beschermingsgraad	IP32
Beschermingsklasse	III
Synchroonfunctie	Ja
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Extra vergrendeling verkrijgbaar	Ja
Soort extra vergrendeling	Vergrendelingsaandrijving
Soort verkorting van de slag	Instelapparaat
Eindafschakeling open	Interne afstandssensor
Eindafschakeling gesloten	Interne afstandssensor
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
SHEV getest	Ja
Aantal synchronisatie aandrijvingen	2
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja

Kiepraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Kiepraam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage	Ja

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA K 600 G tweevleugelig met sluitvolgorde		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G 2-vleugelig met sluitvolgorde - speciale uitvoering	Configureerbaar: stand-/loopdeur, opstartvertraging, meldcontact, kleur, vrije programmering	137448	overeenkomstig RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

## TOEBEHOREN

### CONSOLE G VOOR RWA K 600 \*

Montageconsole voor klapschaarandrijving RWA K 600



\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.