

# Productgegevens tabel

## AIR 20



Actief-infrarood-lichtknop voor de controle van de deurgreep van automatische draaideuren

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Controle van de deurklink voor de aansturing van automatische draaideuren
- Aanwezigheidsregistratie van personen of objecten in kleine ruimtes
- Bezet-controle bij personen- en veiligheidssluisen

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Actief-infrarood-lichtknop
- Detectieafstand variabel instelbaar in het gebied van 1,2 - 2,2 m

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	AIR 20
Afmetingen	72 x 66 x 49 mm
Technologie	Actieve infrarode stralen
Bedrijfsspanning	12-30 V DC / 18-28 V AC
Bedrijfsstroom	50 mA
Beschermingsgraad	IP52
Type kabelaansluiting	Steekschroefklem
Aansluitkabel lengte	5000 mm
Instelbaarheid	1,2 - 2,2 m
Montagehoogte (min.)	1200 mm
Montagehoogte (max.)	2200 mm
Lichtbundeldoorsnede	60 x 60 mm
Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Luchtvochtigheid	< 90 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	EN 60947-5-2

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
AIR 20-Var	Lichtknop voor de controle van de deurgreep van automatische draaideuren	082689	zwart	72 x 66 x 49 mm	24 V