

Productgegevens tabel **ISM-glijrail Boxer** **kleine passieve vleugel**



Voor kleine passieve vleugels vanaf 420 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Geïntegreerde montage
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Minimale scharnierafstand 1230 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 420 mm

ISM-glijrail Boxer kleine passieve vleugel

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen
- Met vastgeschroefd glijblok
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------------|--|
| Verkoopnaam | ISM-glijrail Boxer kleine passieve vleugel |
| Minimale scharnierafstand | 1230 mm |
| Minimale standvleugelbreedte | 420 mm |
| Normconformiteit | EN 1158 |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Vastzetfunctie | Optioneel |
| Rookmelder geïntegreerd | Nee |
| Sluitvolgorderegeling geïntegreerd | Ja |
| Flexibele openingsbegrenzing | Ja |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--|---|-----------|---------------|
| ISM-glijrail Boxer kleine passieve vleugel | speciaal voor deuren met kleine passieve vleugel vanaf 420 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels | 128597 | zilverkleurig |

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



ISM-glijrail Boxer kleine passieve vleugel



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|---------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311 |
