

Productgegevens tabel

E-ISM-glijrail TS 5000



Met sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden en hendels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E-ISM-glijrail TS 5000
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	4.8 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Lengte	2630 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja

Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
E-ISM-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting en hendels	115603	Edelstaal look	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting en hendels	115600	zilverkleurig	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting en hendels	115602	wit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting en hendels	115604	overeenkomstig RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL