

# Productgegevens tabel

# R-ISM/G-glijrail TS

# 5000 \*



doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling,  
elektrische vastzetting op loopdeur, rookschakeleenheid en hendels



### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie op de actieve vleugel
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1500 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vergrendeling op de passieve vleugel met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	R-ISM/G-glijrail TS 5000 *
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Minimale scharnierafstand	1500 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Lengte	2740 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm



Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmprempe	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-ISM/G-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur, rookschakeleenheid en hendels	115621	overeenkomstig RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur, rookschakeleenheid en hendels	115619	zilverkleurig	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur, rookschakeleenheid en hendels	115620	Edelstaal look	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

## TOEBEHOREN

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311



## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL \*

voor R-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118690	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118701	overeenkomstig RAL

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.