

Productgegevens tabel

E-glijrail TS 5000



met elektrische vastzetting en hendel

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

E-glijrail TS 5000



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Hoogteverstelling van +/- 2 mm mogelijk
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E-glijrail TS 5000
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	2.4 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Normconformiteit	EN 1155
Lengte	498.5 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 ° - 130 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
E-glijrail TS 5000	met elektrische vastzetting en hendel	116295	zilverkleurig	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glijrail TS 5000	met elektrische vastzetting en hendel	116298	Edelstaal look	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glijrail TS 5000	met elektrische vastzetting en hendel	116299	overeenkomstig RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glijrail TS 5000	met elektrische vastzetting en hendel	116297	wit RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °

E-glijrail TS 5000



TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

voor E-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor E-glijrail	123294	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor E-glijrail	123295	overeenkomstig RAL