

Productgegevens tabel

R-glijrail TS 5000 *



Met elektrische vergrendeling, rookschakelaarcentrale en hendel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie en rookmelder
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	R-glijrail TS 5000 *
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1155
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Lengte	745 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmdrempel	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

R-glijrail TS 5000 *



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-glijrail TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	116304	overeenkomstig RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	116303	Edelstaal look	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	116300	zilverkleurig	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	116302	wit RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor R- en RFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R- / RFS-glijrail	123296	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R- / RFS-glijrail	123297	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.