

Productgegevens tabel

AS 500



Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vastzetsystemen voor de handmatige vrijgave van de vastzetinrichting
- Installatie in de directe omgeving van de afsluiting

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Beschermingsklasse IP40
- Inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	AS 500
Beschermingsgraad	IP20
Type montage	Opbouwmontage, Onderbouw

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC