

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 1500 G

*



Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN

1

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 750 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

Deurdranger TS 1500 G *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sluitsnelheid via klep vanaf de zijkant instelbaar
- Eindslag via klep vanaf de zijkant instelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 1500 G *
Vleugelbreedte (max.)	750 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Lengte	177 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	50 mm
Sluitkracht instelbaar	Nee
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Groote EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	zilverkleurig	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Groote EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	wit RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Groote EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	overeenkomstig RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Groote EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	donkerbrons	177 x 39 x 50 mm	750 mm

Deurdranger TS 1500 G *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.