

# Productgegevens tabel

## SCT 222 \*



Sleutelschakelaar voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren, opbouw- en onderbouwmontage

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Geautoriseerde besturing van bedrijfsomstandigheden op verschillende GEZE-producten
- Voor het gebruik met GEZE nooduitgangstelsel-deurcentrales goedgekeurd
- Voor halve euro profielcilinder 30/10 ontworpen
- Buitenbereik door hoge IP-bescherming



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met geïntegreerde LED-weergave voor statuserugmeldingen
- Rechter LED rood/groen en linker LED geel
- Hoogwaardig aluminium frontpaneel
- Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels
- Sabotageveilige constructie, alleen met sleutel te openen

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	SCT 222 *
Beschermingsgraad	IP54
Type montage	Opbouwmontage, Onderbouw
Materiaal	Aluminium

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Sleutelschakelaar SCT 222 met leds *	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met aluminium frontplaat / rechter LED rood/groen, linker LED geel / Bedrijfsspanning 24 V DC / Stroomverbruik: 30 mA / Beschermingssoort: IP54 / Afmetingen: / b x h voorpaneel: 100 x 110 mm / b x h x d inbouwkast: ca. 70 x 80 x 48 mm	100064	zilverkleurig	100 x 110 x 48 mm	Onderbouw
Sleutelschakelaar SCT 222 met leds *	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met aluminium frontplaat / rechter LED rood/groen, linker LED geel / Bedrijfsspanning 24 V DC / Stroomverbruik: 30 mA / Beschermingssoort: IP54 / Afmetingen: / b x h x d: 70 x 80 x 48	100065	zilverkleurig	70 x 80 x 48 mm	Opbouwmontage

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.