

# Productgegevens tabel

## TS 5000 L-ISM



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor tweevleugelige deuren tot 2800 mm scharnierafstand met geïntegreerde sluitvolgorderegeling

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Minimale scharnierafstand 1360 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 380 mm
- Paniekfunctie op de actieve vleugel beschikbaar
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem van twee deurdrangers TS 5000 L en ISM-glijrail voor niet-scharnierzijde
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L-ISM
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	130 °
Minimale scharnierafstand	1360 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor

Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

## BESTAAT UIT

### GEÏNTEGREERDE SLUITVOLGORDEREGELING GLIJRAIL BG TS 5000

Met sluitvolgorderegeling en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115597	overeenkomstig RAL	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115596	Edelstaal look	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115594	zilverkleurig	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115595	wit RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

### DEURDRANGER TS 5000 L

Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 op de niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	029400	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137723	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027351	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027352	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	119579	zwart RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TOEBEHOREN

### CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

### AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm

# TS 5000 L-ISM



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

## FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT \*

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118705	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118704	zilverkleurig

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

### LATEI LIJSTWERK

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG



# TS 5000 L-ISM



---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118707	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118706	zilverkleurig

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.