

# Productgegevens tabel

## TS 5000 L-R-ISM VP \*



Deurdrangersysteem met glijrail niet-scharnierzijde voor deuren met dubbele vleugel met antipaniekfunctie tot 2800 mm scharnierafstand met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetvoorziening en rookschakelaarcentrale

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Minimale scharnierafstand 1645 mm

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem van twee deurdrangers TS 5000 L en R-ISM-glijrail BG VP
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik vanaf 80°
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L-R-ISM VP *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	130 °
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50 Hz
Minimale scharnierafstand	1645 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Ja
Vastzethoek	80 °
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

## BESTAAT UIT

### R-ISM-GLIJRAIL BG VP TS 5000 \*

Met sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden, rookschakelaarcentrale en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-ISM-glijrail BG VP TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels, speciaal voor volledige paniekdeuren. Let op: maximale X-maat (scharniermidden - oplegvlak glijrail) 100mm inclusief montageplaat	133712	wit RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glijrail BG VP TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels, speciaal voor volledige paniekdeuren. Let op: maximale X-maat (scharniermidden - oplegvlak glijrail) 100mm inclusief montageplaat	133714	overeenkomstig RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glijrail BG VP TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels, speciaal voor volledige paniekdeuren. Let op: maximale X-maat (scharniermidden - oplegvlak glijrail) 100mm inclusief montageplaat	133713	Edelstaal look	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glijrail BG VP TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels, speciaal voor volledige paniekdeuren. Let op: maximale X-maat (scharniermidden - oplegvlak glijrail) 100mm inclusief montageplaat	133711	zilverkleurig	230 V	2645 x 55 x 30 mm

### DEURDRANGER TS 5000 L

Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 op de niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	029400	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137723	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027351	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027352	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	119579	zwart RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TOEBEHOREN

### CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

### AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

## GC 152 \*

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

## GC 153 \*

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

## AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

**GC 171 \***

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GC 175 \***

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

**WIRELESS KIT FA GC 170 \***

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

## FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

**GC 172**

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**GC 173**

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**MONTAGEMATERIAAL****MONTAGEPLAAT \***

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118705	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118704	zilverkleurig



## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

## LATEI LIJSTWERK \*

voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG VP



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk *	voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG VP	134817	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk *	voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG VP	134816	zilverkleurig

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

## TS 5000 L-R-ISM VP \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.