

Productgegevens tabel

TS 4000 E



Deurdranger met schaarm voor deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met elektrische vastzetvoorziening

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-6
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Elektrische vastzetvoorziening met vastzetbereik 80°-175°
- Elektrische vastzetvoorziening volgens EN 1155 voor vastzetsystemen geschikt
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 E
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	24 V DC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vastzethoek	80 ° - 175 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee

TS 4000 E



BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 4000 / 2000

Standaard schaararm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102425	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102421	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102423	wit RAL 9016
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102426	Edelstaal look

SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

DEURDRANGER TS 4000 E

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 met elektrische vergrendeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 E deurdranger	Afmetingen EN 1-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vastzetting en aansluitkast (zonder schaararm)	105212	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E deurdranger	Afmetingen EN 1-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vastzetting en aansluitkast (zonder schaararm)	105211	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

DEURDRANGER TS 4000 E KM BG

Basissysteem voor deurdranger met schaarm EN 1-6 met elektrische vergrendeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 E KM BG deurdranger	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting (zonder schaarm)	105214	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG deurdranger	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting (zonder schaarm)	105213	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

TOEBEHOREN

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

TS 4000 E



WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE- vastzetvoorzieningen

GEZE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLAAT SCHAARARM *

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenspatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenspatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenspatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

TS 4000 E



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.