

Productgegevens tabel

TS 4000 R *



Deurdranger met schaararm met elektrische vastzetvoorziening en rookschakelaar

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-6
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Elektrische vastzetvoorziening volgens EN 1155 voor vastzetsystemen geschikt
- Elektrische vastzetvoorziening met vastzetbereik 80°-175°
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 R *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vastzethoek	80 ° - 175 °
Rookmelder geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT**SCHAARARM TS 4000 / 2000**

Standaard schaararm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102425	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102421	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102423	wit RAL 9016
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102426	Edelstaal look

SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

DEURDRANGER TS 4000 R KM BG *

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 met rookmeldcentrale en elektrische vergrendeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 4000 R KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting en geïntegreerde rookmeldercentrale (zonder schaararm)	105241	zilverkleurig	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting en geïntegreerde rookmeldercentrale (zonder schaararm)	105242	overeenkomstig RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

TOEBEHOREN

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

TS 4000 R *



MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	058808	zwart

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.