

Productgegevens tabel

TS 4000 RFS *



Deurdranger met schaarmarm met elektrische vrijloofunctie
en rookschakelaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-6
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- De vrijlooptime maakt het mogelijk de deur met weinig krachtsinspanning te gebruiken
- Vrijlooptime na eenmalig openen van de deur op ca. 90°
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 RFS *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloopbereik	80 ° - 175 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijlooptime
Rookmelder geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 4000 EFS / RFS

met vrijloopfunctie / freeswing



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000 EFS/RFS	met vrijloopfunctie / freeswing	106462	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000 EFS/RFS	met vrijloopfunctie / freeswing	106460	zilverkleurig

DEURDRANGER TS 4000 RFS KM BG *

Deurdranger met schaararm EN 1-6 met rooschakelaarcentrale en elektrische vrijloopfunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 4000 RFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloopfunctie en geïntegreerde rooschakelaarcentrale (zonder vrijloopschaararm)	N/A	zilverkleurig	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 RFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloopfunctie en geïntegreerde rooschakelaarcentrale (zonder vrijloopschaararm)	N/A	overeenkomstig RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

TOEBEHOREN

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	058808	zwart

TS 4000 RFS *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.