

# Productgegevens tabel

## **IQ lock EL DL**



Elektromechanisch motorslot voor de combinatie met draaideuraandrijvingen op tweevleugelige deuren

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)
- Deuren in vlucht- en evacuatieroutes
- Brand- en rookwerende deuren (met motorslotbesturing MST 210)
- RWA-toevoerlucht deuren
- Toegangscontrolesystemen
- Combineerbaar met GEZE automatische draaideursystemen
- Beveiligingstechnische afsluiting gegarandeerd
- In combinatie met IQ AUT volledige geautomatiseerde tweevleugelige deuren realiseerbaar (IQ lock AUT)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gemotoriseerde ontgrendeling van de deur in minder dan een seconde
- Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten
- Ontgrendeling van de actieve vleugel via bediening van de passieve vleugel (volledige paniek-functie)
- Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast
- Elektrische uitloopbeveiliging zorgt voor het veilig vergrendelen van de deur
- Verschillende bedrijfsmodi voor elke situatie op de actieve vleugel beschikbaar
- Geïntegreerde terugmeldingscontacten maken de volledige bewaking van de deur mogelijk
- Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact
- Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	IQ lock EL DL
DIN-richting	links/rechts
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Motorische ontgrendeling	< 1 s
Paniefunctie/mechanisch zelfvergrendelend	Ja
Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en nachtschoot)	Ja
Elektrische verloopbeveiliging	Ja
Drie bedrijfsmodi (dagfunctie / permanent ontgrendeld / nachtbedrijf)	Ja
Retourmeldcontacten voor slottoestanden	Ja
Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact	Ja
Opname stroom	N/A, N/A
Belastbaarheid van het relais	30 V/500 mA

## IQ lock EL DL



Drukbestendigheid tegen inbraak	6000 N
Aansluitkabel lengte	15 m

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	163329	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133851	94 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133848	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133843	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161356	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163809	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133845	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133853	78 mm	60 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162625	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133844	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	157378	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162623	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133846	72 mm	55 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133850	94 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161333	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133854	78 mm	70 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163808	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133847	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	133852	94 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161355	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133856	78 mm	100 mm	links/rechts

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133849	72 mm	100 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	157377	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	133855	78 mm	80 mm	links/rechts
IQ lock EL DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162624	92 mm	40 mm	links/rechts

## TOEBEHOREN

### TEGENKAST MASSIEVE VLEUGEL \*

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133904	links/rechts	60 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133903	links/rechts	55 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133908	links/rechts	100 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133907	links/rechts	80 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133905	links/rechts	65 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133906	links/rechts	70 mm

### MST 210

Motorslotbesturing voor IQ Lock EL en IQ lock EL DL



### EXTRA MOTORSLOTBESTURING \*

Extra motorslotbesturing voor RWA-systemen



### TEGENKAST BUISFRAME, LANG \*

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133899	links/rechts	35 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133900	links/rechts	40 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133902	links/rechts	55 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133901	links/rechts	45 mm

### VERWIJDERBARE KABELOVERGANG (12-POLIG) \*



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
Verwijderbare kabelovergang (12-polig) *	Verwijderbare kabelovergang (12-polig) voor loopdeur / zonder aansluitkabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn, in de vleugel
afneembare kabelovergang (8-polig) *	afneembare kabelovergang (8-polig) voor standdeur / met aansluitkabel 6 m/3 m / LiYY 8-aderig 0,35 mm <sup>2</sup>	152233	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn

### TEGENKAST BUISFRAME

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



### VLOERSLUITKOM \*

Blokkeertegenstuk voor stangvergrendeling naar beneden



\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.